





PRODUKTINFO

Sensorhalter SSF aus Aluminium-Druckguss verfügen über eine spanend bearbeitete Sensorbohrung.

Die Sensorbohrung liegt mittig und parallel zur Flanschfläche. Mit ihrer Hilfe lässt sich ein Sensor mit Außengewinde befestigen.

Der Flansch mit vier Bohrungen dient zur Befestigung des Sensorhalters am Ort der Anwendung.

RoHS konformes Produkt



Sensor-bohrung	Laschen-breite											
d ₁	b	d ₂	d ₃	l	m ₁	m ₂	t ₁	t ₂	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂
B 18	40	50	6,5	52,5	32,5	30	10	7	60	42	60	42
B 30	40	50	6,5	52,5	32,5	30	10	7	60	42	60	42

Oberfläche	
o	
2	strukturiert pulverbeschichtet, Schwarz RAL 9005

BESTELLSCHLÜSSEL **SSF - d₁ - b - o**

Sensorhalter	_____
Bohrung	_____
Laschenbreite	_____
Oberfläche	_____

AUF ANFRAGE

- Oberfläche
kugelpoliert, eloxiert oder in weiteren RAL-Farben pulverbeschichtet
- Sensorbohrung
mit Sonderdurchmesser